

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/2-butanon-78-93-3-chromasolv-for-hplc-min997-p-97818.html>



2-butanon [78-93-3] CHROMASOLV™, for HPLC, min.99.7%

Cena brutto	579,71 zł
Cena netto	471,31 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	10-14 dni roboczych
Numer katalogowy	PA-32-34861
Producent	Solstice (Honeywell/Fluka)
Numer MDL	MFCD00011648
Numer WE	201-159-0
Masa cząsteczkowa	72.11 g/mol
Wzór sumaryczny	-
Numer CAS	78-93-3

Opis produktu

Właściwość - **Wartość**
 analiza (GC) - **Min. 99,7 %**
 substancje nietłoczne - **Maks. 0,001 %**
 woda (Karl Fischer) - **Maks. 0,1 %**
 kwas wolny (jako CH₃COOH) - **Maks. 0,001 %**
 przepuszczalność przy 335 nm - **Min. 50 %**
 przepuszczalność przy 340 nm - **Min. 80 %**
 przepuszczalność od 350 nm - **min. 98 %**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 100ML , 1L , 4X2.5L , 4X4L , 6X1L

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Zwroty wskazujące środki ostrożności oraz zagrożenia (H+P)	Nie wdychać pyłu/dymów/gazów/mgiei/oparów/aerozoli. Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Klasa zagrożenia	3
Grupa opakowań	II
Numer identyfikacyjny UN	UN1193

Właściwości fizyczne

Właściwość - **Wartość**

Temperatura wrzenia/zakres - **79-81 °C**

Certyfikacja - **Do HPLC**

Barwa - **Bezbarwny**

Gęstość - **0,805 g/cm³ (20 °C)**

Temperatura zapłonu - **11,5 %(V)**

Do stosowania z (urządzenia) - **do HPLC**

Postać - **ciekła**

Klasa - **klasa HPLC**

Materiały niezgodne - **środki utleniające**

Dolna granica wybuchowości - **1,8 %(V)**

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia - **-87 °C**

Współczynnik podziału - **0,26**

Procentowa czystość - **99,70**

Szczegóły dotyczące czystości - **>=99,70%**

Rozpuszczalność w wodzie - **290 g/l (20 °C)**

Górna granica wybuchowości - **11,5 %(V)**

Prężność par - **101 hPa (20 °C)**

Lepkość - **0,423 mPa.s (15 °C)**

Wartość pH - **Brak dostępnych danych**

Linia produktów - **CHROMASOLV™**

Temperatura przechowywania - **Temperatura otoczenia**