


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/2-butanon-keton-etylowometylowy-czda-78-93-3-p-229.html>

2-butanon (keton etylowometylowy) CZDA [78-93-3]

Cena brutto	22,78 zł
Cena netto	18,52 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	112033600
Producent	Odczynniki Chempur - cennik
Tłumaczenie [ENG]	2-Butanone
Masa cząsteczkowa	M=72,1 g/mol
Numer WE	WE: 201-159-0
Wzór sumaryczny	C4H8O
Synonimy	metyloetyloketon, butanon, butan-2-on, keton etylowo-metylowy, butanon-2, metyloaceton, MEK
Numer CAS	CAS: 78-93-3

Opis produktu

butanon-2 cz.d.a. :CHEM*112033600

Zawartość :min. 99,5 %

Woda :max. 0,05 %

Gęstość (20°C) :0,805 - 0,807 g/cm³Wolne kwasy (j. CH₃COOH) :max. 0,001 %

Zabarwienie wg skali Pt-Co :max. 10

Pozostałość nielotna :max. 0,002 %

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Postać – stan fizyczny: ciecz

Kolor: bezbarwny

Zapach: podobny do acetonu

pH: 5,5 (300 g/l H₂O, 20°C)

Temperatura topnienia: -86°C

Temperatura wrzenia: 79-80°C

Temperatura samozapłonu: 515°C

Temperatura zapłonu: -6°C

Granice wybuchowości:

dolna: 1,8% obj.

górna: 11,5% obj.

lepkość w temp. 20°C: 0,416 mPa·s

Ciśnienie pary: 105 mbar (20°C)

Gęstość: 0,805 g/cm³ (25°C)

Rozpuszczalność:

w wodzie: 275 g/l H₂O (20°C)

w rozpuszczalnikach organicznych: alkohol i

eter

etylowy

log POW: 0,29

Gęstość par względem powietrza: 2,48

Temperatura krytyczna: 260°C

Ciśnienie krytyczne: 4,33 MPa

Wsp. załamania światła w temp. 20°C: 1,3788

Bezpieczeństwo / transport:

Zwroty H: **H: 225, 319, 336, EUH066**

Zwroty P: **P: 210, 305+351+338, 403+233**


RID/ADR: **RID/ADR: 3, II**

Numer UN: **UN: 1193**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 10 l , 200 l , 50 ml , 250 ml , 500 ml , 1 l , 2,5 l , 3 l , 5 l , 20 l , 60 l , 100 ml

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H i EUH	Wysoce łatwopalna ciecz i pary, Działa drażniąco na oczy, Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy, Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub

Zwroty P	pękanie skóry Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:+Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut+Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie, Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu+Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Numer UN	1193
RID/ADR	3, II