

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/2-propanol-67-63-0-puriss-bp-ph-eur-usp-min-99-5-gc-p-97429.html>



2-propanol [67-63-0] Puriss., BP, Ph. Eur., USP, min.99.5% (GC)

Cena brutto	4 850,36 zł
Cena netto	3 943,38 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	10-14 dni roboczych
Numer katalogowy	PA-32-24137
Producent	Solstice (Honeywell/Fluka)
Numer CAS	67-63-0
Numer MDL	MFCD00011674
Numer WE	200-661-7
Masa cząsteczkowa	60.11 g/mol
Wzór sumaryczny	(CH3)2CHOH

Opis produktu

Właściwość - **Wartość**
wygląd - **zgodny**
tożsamość (IR) - **zgodny**
analiza (GC) - **min. 99,5 %**
gęstość (D 20/20) - **0,785-0,788**
gęstość (D 25/25) - **0,783-0,787**
współczynnik załamania światła (n 20/D) - **1,377-1,378**
substancje nielotne - **maks. 20 ppm**
woda (Karl Fischer) - **maks. 0,2 %**
kwasowość lub zasadowość - **zgodne**
kwasowość - **zgodne**
żelazo (Fe) - **maks. 0,0001 %**
metale ciężkie (jako Pb) - **maks. 0,0002 %**
aldehydy, ketony(jako CH3COCH3) - **Maks. 0,05 %**
benzen - **Maks. 0,0001 %**
benzen i substancje pokrewne - **zgodne**
metanol (GC) - **Maks. 0,02 %**
nadtlenki - **zgodne**
absorbancja - **zgodne**
lotne zanieczyszczenia (GC) - **zgodne**
pozostałości rozpuszczalników - **zgodne**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 160KG , 20KG , 25L , 4X2.5L , 4X5L , 6X1L

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Zwroty wskazujące środki ostrożności oraz zagrożenia (H+P)	Nie wdychać pyłu/dymów/gazów/mgiei/oparów/aerozoli. Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Klasa zagrożenia	3
Grupa opakowań	II
Numer identyfikacyjny UN	UN1219

Właściwości fizyczne

Właściwość - **Wartość**

Temperatura wrzenia/zakres - **77-83 °C (1,013 hPa)**

Certyfikacja - **Ph. Eur., BP, USP**

Barwa - **Bezbarwny**

Gęstość - **0,784-0,786 g/cm³ (20 °C)**

Temperatura zapłonu - **12 °C**

Postać - **Ciecz**

Klasa - **Rozpuszczalniki ogólnego zastosowania według farmakopei**

Materiały niezgodne - **Silne środki utleniające**

Dolna granica wybuchowości - **2 %(V)**

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia - **-90 °C**

Współczynnik podziału - **0,05 (25 °C)**

Procentowa czystość - **99,50**

Szczegóły dotyczące czystości - **>=99,50%**

Rozpuszczalność - **rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych**

Rozpuszczalność w wodzie - **całkowicie mieszalny**

Górna granica wybuchowości - **12 %(V)**

Prężność par - **42 hPa (20 °C)**

Lepkość - **2,5 mPa.s (20 °C)**

Wartość pH - **Neutralna**

Linia produktów - **Puriss.**

Temperatura przechowywania - **Temperatura otoczenia**