

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/aceton-67-64-1-chromasolv-plus-for-hplc-min999-p-98146.html>



Aceton [67-64-1] CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, min.99.9%

Cena brutto	1 344,70 zł
Cena netto	1 093,25 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	10-14 dni roboczych
Numer katalogowy	PA-32-650501
Producent	Solstice (Honeywell/Fluka)
Numer MDL	MFCD00008765
Numer WE	200-662-2
Masa cząsteczkowa	58.08 g/mol
Wzór sumaryczny	CH3COCH3
Numer CAS	67-64-1

Opis produktu

Właściwość - Wartość

Współczynnik załamania światła - **n_{20/D} 1,359(lit.)**

Czystość (GC) - **min. 99,90 %**

GC (jako epoksyd heptachloru) - **maks. 10 ng/l**

Woda (Karl Fischer) - **maks. 0,5 %**

Substancje nieletne - **maks. 0,0003 %**

Widmo IR - **zgodne**

Absorbancja przy 400 nm - **maks. 0,005**

Absorbancja przy 375 nm - **maks. 0,005**

Absorbancja przy 350 nm - **maks. 0,01**

Absorbancja przy 340 nm - **maks. 0,06**

Absorbancja przy 330 nm - **maks. 1,0**

Fluorescencja (chinina) przy 365 nm - **maks. 1,0 ppb**

Granica wybuchowości - **13,2 %**

Prężność par - **184 mmHg (20 °C)**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 1L , 4X4L

Bezpieczeństwo

Piktogramy

	 
Zwroty wskazujące środki ostrożności oraz zagrożenia (H+P)	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.; Nie wdychać pyłu/dymów/gazów/mgiei/oparów/aerozoli.;Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Klasa zagrożenia	3
Grupa opakowań	II
Numer identyfikacyjny UN	UN1090

Właściwości fizyczne

Właściwość - **Wartość**

Temperatura samozapłonu - **Nie jest samozapalny**

Temperatura wrzenia/zakres - **55-57 °C (1,013 hPa)**

Certyfikacja - **Do HPLC**

Barwa - **Bezbarwny**

Gęstość - **0,79 g/cm³ (20 °C)**

Temperatura zapłonu - **14,3 %(V)**

Do stosowania z (sprzęt) - **Do HPLC**

Postać - **Ciecz**

Klasa - **Klasa HPLC**

Materiały niekompatybilne - **Metale ziem alkalicznych, metale alkaliczne, silne kwasy, zasady, silne utleniacze, tworzywa sztuczne mogą ulegać korozji**

Dolna granica wybuchowości - **2,2 %(V)**

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia - **-95 °C**

Współczynnik podziału - **-0,24**

Czystość procentowa - **99,90**

Szczegóły dotyczące czystości - **>=99,90%**

Rozpuszczalność w wodzie - **Całkowicie mieszalny**

Górna granica wybuchowości - **14,3 %(V)**

Prężność par - **240 hPa (20 °C)**

Lepkość - **0,32 mPa.s (20 °C)**

Wartość pH - **Nie dotyczy**

Linia produktów - **CHROMASOLV™ Plus**

Temperatura przechowywania - **Temperatura otoczenia**