

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/dichlorometan-75-09-2-chromasolv-plus-for-hplc-contains-50-150ppm-amylen-as-stabilizer-min999-p-98143.html>



Dichlorometan [75-09-2] CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, contains 50-150 ppm amylen as stabilizer, min.99.9%

Cena brutto	1 192,47 zł
Cena netto	969,49 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	10-14 dni roboczych
Numer katalogowy	PA-32-650463
Producent	Solstice (Honeywell/Fluka)
Numer MDL	MFCD00000881
Numer WE	200-838-9
Masa cząsteczkowa	84.93 g/mol
Wzór sumaryczny	CH₂Cl₂
Numer CAS	1975-09-02

Opis produktu

Właściwość - **Wartość**
Wygląd (kolor) - **zgodny**
Wygląd (forma) - **zgodny**
Oznaczenie (GC) - **min. 99,9 %**
Widmo IR - **zgodne**
Substancje nieulotne - **maks. 0,0001 %**
Woda (Karl Fischer) - **maks. 0,01 %**
Absorbancja przy 400 nm - **Maks. 0,005**
Absorbancja przy 300 nm - **Maks. 0,005**
Absorbancja przy 250 nm - **Maks. 0,02**
Absorbancja przy 240 nm - **maks. 0,10**
Absorbancja przy 235 nm - **maks. 1,00**
Fluorescencja (chinina) przy 365 nm - **maks. 1 ppb**
2-metylo-2-buten (GC) - **50-150 ppm**
Przydatność do analizy pozostałości - **maks. 10 ng/l**
Prężność pary - **24,45 psi (55 °C)**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 1L , 4X4L

Bezpieczeństwo

Piktogramy

	
Zwroty wskazujące środki ostrożności oraz zagrożenia (H+P)	Nie wdychać pyłu/dymów/gazów/mgiei/oparów/aerozoli.;Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Klasa zagrożenia	6.1
Grupa opakowań	III
Numer identyfikacyjny UN	UN1593

Właściwości fizyczne

Właściwość - **Wartość**

Temperatura wrzenia/zakres - **39-41 °C (1,013 hPa)**

Certyfikacja - **Do HPLC**

Barwa - **Bezbarwny**

Gęstość - **1,32-1,33 g/cm³ (20 °C)**

Temperatura zapłonu - **Nie dotyczy**

Do stosowania z (urządzeniami) - **Do HPLC**

Postać - **Ciecz**

Klasa - **Klasa HPLC**

Materiały niekompatybilne - **Zasady, aminy, metale ziem alkalicznych, metale sproszkowane, metale alkaliczne, silne utleniacze, silne kwasy**

Dolna granica wybuchowości - **13 %(V)**

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia - **-97 °C**

Współczynnik podziału - **1,25**

Procentowa czystość - **99,90**

Szczegóły dotyczące czystości - **>=99,90%**

Rozpuszczalność - **Rozpuszczalny**

Rozpuszczalność w wodzie - **20,0 g/l (20 °C)**

Górna granica wybuchowości - **22 %(V)**

Prężność par - **453 hPa (20 °C)**

Lepkość - **0,44 mPa.s (20 °C)**

Wartość pH - **Nie dotyczy**

Linia produktów - **CHROMASOLV™ Plus**

Temperatura przechowywania - **Temperatura otoczenia**