


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/izoamylowy-alkohol-i-rz-cz-123-51-3-p-536.html>

Izoamyłowy alkohol I-rz CZ [123-51-3]

Cena brutto	46,63 zł
Cena netto	37,91 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	424855608
Producent	Odczynniki Chempur - cennik
Tłumaczenie [ENG]	Isoamyl alcohol
Masa cząsteczkowa	M=88,15 g/mol
Numer WE	WE: 204-633-5
Wzór sumaryczny	C₅H₁₂O
Synonimy	3-metylobutan-1-ol, 3-metylo-1-butanol izopentanol
Numer CAS	CAS: 123-51-3

Opis produktu

izoamyłowy alkohol I-rz cz. :CHEM*424855608

Zawartość :min. 99,0 %

Gęstość (20°C) :0,810 - 0,815 g/cm³

Woda (KF) :max. 0,3 %

Wolne kwasy (j. CH₃COOH) :max. 0,01 %

Furfurol :max. 0,003 %

Pozostałość po odparowaniu :max. 0,005 %

Próba z H₂SO₄ :wg przepisu

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Forma: ciecz

Kolor: bezbarwny

Zapach: charakterystyczny

pH: ok. 7 (25 g/l H₂O, 20°C)

Temperatura topnienia: -117°C

Temperatura wrzenia: 131-132°C

Temperatura samozapłonu: 340°C

Temperatura zapłonu: 43°C

Granice wybuchowości:

dolna: 1,2 % obj.

górna: 8 % obj.

Ciśnienie pary: 3 hPa (20°C)

Gęstość: 0,81-0,815 g/cm³ (20°C)

Rozpuszczalność:

w wodzie: 25 g/l (20°C)

w rozpuszczalnikach organicznych: metanol,

eter dietylowy

log PO/W: 1,28

Bezpieczeństwo / transport:

Zwroty H: **H: 226, 332, 335, EUH066**

Zwroty P: **P: 210, 304+340**


RID/ADR: **RID/ADR: 3, III**

Numer UN: **UN: 1105**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 10 l , 200 l , 30 l , 250 ml , 500 ml , 1 l , 2,5 l , 3 l , 5 l , 20 l , 60 l , 100 ml

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	UWAGA
Zwroty H i EUH	Łatwopalna ciecz i pary, Działa szkodliwie w następstwie wdychania, Może powodować podrażnienie dróg oddechowych, Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry
Zwroty P	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: +Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
Numer UN	1105
RID/ADR	3, III