

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/kolodion-elastyczny-klassy-technicznej-p-98893.html>

Kolodion elastyczny klasy technicznej

Cena brutto	503,81 zł
Cena netto	409,60 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	10-14 dni roboczych
Numer katalogowy	PA-10-211279
Producent	AppliChem
Numer WE	-
Masa cząsteczkowa	-
Wzór sumaryczny	-
Numer CAS	-


Opis produktu

#N/D

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 1L , 250ML

Bezpieczeństwo

Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Piktogramy	
Zwroty H i EUH	Skrajnie łatwopalna ciecz i pary, Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy, Działa szkodliwie po połknięciu, Może tworzyć wybuchowe nadtlenki, Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry
Zwroty P	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić, Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy, Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/...] przeciwwybuchowego sprzętu, Używać nieiskrzących narzędzi, Zawartość/pojemnik usuwać do..., Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym, Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, Dokładnie umyć ... po użyciu, Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu, Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, Stosować

	<p>rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem/..., W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem], W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania, W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem, Wypłukać usta, W przypadku pożaru: Użyć ... do gaszenia, Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu, Przechowywać pod zamknięciem</p>
UN	2059
Klasa/PG	3/1