

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/r-tlenek-styrenu-96-0-20780-53-4-p-64512.html>

(r)-tlenek styrenu 96.0% [20780-53-4]

Cena brutto	718,46 zł
Cena netto	584,11 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	4-6 tyg.
Numer katalogowy	PA-04-S0516
Producent	TCI CHEMICALS
Czystość	96.0% (GC)
Stan fizyczny (20 st.C)	Płyn
Numer MDL	MFCD00066210
Masa cząsteczkowa	120,15
Wzór sumaryczny	C8H8O
Numer CAS	20780-53-4
Synonimy	(r)-1,2-epoksyetylobenzen

Opis produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ opak.: 25G , 5G

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H	H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H315: Działa drażniąco na skórę. H319 : Powoduje poważne podrażnienie oczu. H361 : Podejrzewa się, że może uszkadzać płodność lub płód. H373 : Może powodować uszkodzenie narządów w wyniku długotrwałego lub powtarzanego narażenia. H317 : Może powodować reakcję alergiczną skóry. H341 : Podejrzewa się, że powoduje uszkodzenia genetyczne. H350 : Może powodować raka. H336 : Może powodować senność lub zawroty głowy. H401 : Działa toksycznie na organizmy wodne. H227 : Ciecz palna.

Zwroty P

P501 : Zawartość/pojemnik przekazać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.
P273 : Unikać uwolnienia do środowiska.
P260 : Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgiełki/oparów/aerozolu.
P270 : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu.
P202 : Nie używać przed zapoznaniem się z wszystkimi środkami ostrożności i ich zrozumieniem.
P210 : Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni. Nie palić.
P201 : Przed użyciem uzyskać specjalne instrukcje.
P271 : Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P264 : Po użyciu dokładnie umyć skórę.
P280 : Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/okulary ochronne/ochronę twarzy.
P272 : Zanieczyszczona odzież robocza nie może opuszczać miejsca pracy.
P370 + P378 : W przypadku pożaru: Do gaszenia używać suchego piasku, suchego środka chemicznego lub piany odpornej na alkohol.
P308 + P313 : W PRZYPADKU narażenia lub podejrzenia narażenia: Zasięgnąć porady/pomocy lekarza.
P337 + P313 : Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: zasięgnąć porady/pomocy lekarza.
P305 + P351 + P338 : W PRZYPADKU KONTAKTU Z OZCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można to zrobić łatwo. Kontynuować płukanie.
P333 + P313 : W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady lekarza/pomocy medycznej.
P362 : Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.
P301 + P312 + P330 : W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W razie złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Wypłukać usta.
P302 + P352 + P312 : W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W razie złego samopoczucia skontaktować się z OTRUCIENIOWYM CENTRUM/lekarzem.
P304 + P340 + P312 : W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu komfortowe warunki do oddychania. W razie złego samopoczucia skontaktować się z OTRUCIENIOWYM CENTRUM/lekarzem.
P403 + P233 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty.
P403 + P235 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P405 : Przechowywać pod zamknięciem.

Zwroty EUH

nie dotyczy

Numer UN

UN2810

RID/ADR

8, II